

Nome do Produto: LiMax 450

Data da última revisão: 31/01/2020

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: **LiMax 450**
Desinfetante para lavagem de roupa hospitalar


Nome da empresa: **Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.**

Endereço: Rua Domênico Marini, 1646 – Bairro Fátima
95702-300 – Bento Gonçalves – RS

Telefone: (54) 3454.9800

Email: dety@dety.com.br

Telefones de emergência: Defesa Civil 199
Bombeiros 193
ABIQUIM 0800 11 8270



2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Perigos mais importantes Póde incendiar sob ação do calor.
Nocivo se ingerido, em contato com a pele e se inalado. - Causa queimadura severa à pele e dano aos olhos. Póde provocar irritação das vias respiratórias.

EFEITOS DO PRODUTO

Inalação: Corrosivo para o sistema respiratório.
Dificuldade em respirar, Tosse, pneumonia química, ou edema pulmonar
Exposição repetida ou prolongada póde provocar sangramento no nariz, bronquite crónica.

Contato com a pele: Em contato com a pele o produto póde causar queimaduras graves.

Contato com os olhos: Em contato com os olhos, póde causar queimaduras severas, dor intensa
diminuição da acuidade visual devido ao dano epitélico da córnea e edema,
póde levar a cegueira.
Sintomas comuns são: A vermelhidão, lacrimejamento, tumefação dos tecidos.

Ingestão: Póde causar queimaduras na boca, esôfago e estômago que pódem ser seguidas de inchaço dos lábios, vômito, salivação aumentada. Necrose no tubo digestivo, com perfuração gástrica, póde evoluir com asfixia por edema de glote, convulsão e coma.

Efeitos ambientais: O produto póde ser nocivo para organismos aquáticos quando em grande quantidade.

Perigos físico-químicos: Produto corrosivo. Produto oxidante.
Produto contém ácido peracético e peróxido de hidrogênio que são oxidantes fortes e que reagem com muitos materiais combustíveis com risco de fogo. O produto deve ser mantido em sua embalagem original em lugar fresco e ventilado, afastado de fontes de calor, materiais incompatíveis, combustíveis e gases comprimidos.

Nome do Produto: LiMax 450

Data da última revisão: 31/01/2020

Em caso de emergência: Dependendo das proporções isole e evacue a área. Em caso de vazamento e/ou derramamento procure bloquear o vazamento, conter o líquido derramado ou transferir o produto.

Durante o atendimento emergencial fique com o vento soprando as suas costas. O acesso das pessoas nas áreas contaminadas só deve ser permitido se estiverem usando roupas específicas e proteção respiratória adequada.

Corrosivo para os metais: Categoria 1 (Frase de perigo H290)

Corrosivo/irritante a pele: Categoria 1 (Frase de perigo H314)

Líquido oxidante: Categoria 3 (Frase de perigo H272)

ROTULAGEM

Nome comercial:

LiMax 450

Desinfetante para lavagem de roupa hospitalar

Telefone de emergência:

(54) 3454.9800

Pictogramas de perigo:



Placa de advertência:

PERIGO

Frase de perigo:

H272 - Pode intensificar o fogo; oxidante

H290 - Pode ser corrosivo para metais.

H314 - Causa queimadura severa a pele e dano aos olhos.

H318 - Causa danos oculares graves.

H370 - Causa dano ao sistema respiratório.

H372 - Causa dano ao sistema respiratório através da exposição repetida ou prolongada.

Frase de precaução:

P234 - Conserve somente no recipiente original. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais

P260 - Não respirar as poeiras/ fumos / gase / névoas/ vapores/ aerossóis.

P264 – Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio.

P280 - Usar luvas de proteção / vestimenta de proteção / proteção ocular / proteção facial.

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P303 + P361 + P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a vestimenta contaminada. Enxaguar a pele com água corrente.

P363 - Lavar a roupa contaminada antes de voltar a usar.

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Nome do Produto: LiMax 450

Data da última revisão: 31/01/2020

P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P405 - Armazenar em local fechado à chave.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico.

P273 - Evitar a liberação para o ambiente.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura: Desinfetante para lavagem de roupa hospitalar

Composição: Ácido peracético, peróxido de hidrogênio, estabilizante e veículo..

Nome Químico	Sinônimo	Δ%	Nº CAS
Ácido peracético	--	10,0 a 20,0	79-21-0
Peróxido de hidrogênio	--	15,0 a 25,0	7722-84-1

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Primeiros Socorros: Em contato com o produto a pessoa deverá tirar imediatamente as vestes contaminadas e lavar com água corrente abundante as partes do corpo atingidas.

Remover a vítima ao ar fresco e se não estiver respirando, administrar respiração artificial e chamar um médico imediatamente.

Contato com a pele: Se o produto entrar em contato com a pele, poderá causar graves queimaduras, lavar cuidadosamente e abundantemente com água corrente por pelo menos quinze minutos e consultar um médico.

Contato com os olhos: Se o produto atingir os olhos lavar cuidadosamente e abundantemente com água corrente por pelo menos quinze minutos e consultar um médico.

Inalação: Remover a vítima ao ar fresco e se não estiver respirando, administrar respiração artificial e chamar um médico imediatamente.

Deixar a vítima deitada e colocá-la na posição de descanso, mantendo-a quente e cobrindo-a com roupa.

Chamar o médico imediatamente.

Ingestão: Em caso de ingestão procurar imediatamente um Centro de Intoxicações Fone da Pró-Química/ABIQUIM 0800 118270.

Notas ao médico: Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico. Realizar terapia tópica em caso de queimaduras.

Nome do Produto: LiMax 450

Data da última revisão: 31/01/2020

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

O produto não é inflamável: Não é combustível, é um oxidante e pode aumentar o fogo quando em contato com outros combustíveis ou materiais orgânicos.
Em caso de incêndio vizinho, manter tanques resfriados para evitar névoa.
Reação exotérmica no contato com a água.

Meios de combate ao incêndio: Resfriar recipientes com neblina de água. Utilizar pó químico seco, gás carbônico ou espuma. Afastar os recipientes da área do fogo se isto puder ser feito sem risco. Combater o fogo de uma distância segura ou utilizar mangueiras com suporte ou canhão monitor. Resfriar lateralmente os recipientes expostos às chamas com água, mesmo após o fogo ter sido extinto.

Perigos específicos da combustão do produto químico: Material não combustível, mas pode se decompor quando aquecido e liberar gases comburentes. (Oxigênio)

Equipamentos de proteção: Utilizar equipamento de respiração e roupas adequadas para o combate a incêndios (incluindo capacete, casaco, calças, botas e luvas). Evite contato com o material durante o combate ao fogo. Se o contato for inevitável, utilize roupa resistente a produtos químicos.

6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO

Precauções pessoais: Isolar a área num raio mínimo de 50 metros e manter afastados os curiosos.
Utilizar óculos de segurança, botas, máscara e luvas adequadas.

Precauções ambientais: Evitar a entrada no solo, valas, esgotos, cursos de água e/ou água subterrânea. Todos os locais onde o material é armazenado devem estar equipados para que o produto eventualmente derramado e águas contaminadas pela soda possam ser recuperados para reciclagem ou neutralização antes do descarte.

Método de limpeza: Absorva o material derramado com terra, areia, vermiculita ou outro material não combustível. Não descarte diretamente no meio ambiente. Lavar o local com água em abundância, tomando cuidado para não escoar para cursos de água.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: As operações de recebimento, fornecimento e transferência de produtos oxidantes devem ser executadas por pessoas com experiência no manuseio do produto e familiarizadas com os equipamentos exigidos nestas operações.

Utilizar os equipamentos de proteção individual indicado.

Não comer, não beber e não fumar nas áreas de trabalho.

Nome do Produto: LiMax 450

Data da última revisão: 31/01/2020

Armazenamento: Manter em sua embalagem original.
Manter os recipientes ao abrigo dos raios solares.
Manter os recipientes bem fechados e propriamente identificados, em local bem ventilado.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

8. CONTROLE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção respiratória: Em situações passíveis de contaminação do ar (borrifos de solução de desinfetante), ou de pouca ventilação; utilize uma máscara semi facial com filtro combinado tipo P2, seguindo as recomendações do fabricante da máscara.

Proteção das mãos: Use luvas resistentes a agentes químicos de borracha, neoprene ou vinil.

Proteção dos olhos: Use óculos de proteção contra agentes químicos e um protetor facial para proteção contra respingos.

Proteção da pele: Use roupa de trabalho padrão, fechada nos pulsos e no pescoço. Lave roupas contaminadas e seque-as antes de utilizá-las novamente. Descarte sapatos que não podem ser descontaminados.

Medidas de engenharia: Instalar chuveiros de segurança e lava olhos. Providenciar ventilação exaustores onde os processos exigirem.

9. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor)	Líquido límpido incolor
Odor:	Característico
pH Puro:	<2,0
Ponto de fusão/Ponto de congelamento:	Não disponível
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não inflamável
Explosividade:	Não explosivo
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade:	1,05 – 1,15 g/ml
Solubilidade:	Solúvel em água
Coefficiente de partição – n-octanol/água:	Não disponível
Temperatura de auto ignição:	Não disponível
Temperatura de decomposição:	Não disponível
Viscosidade:	Não disponível

Nome do Produto: LiMax 450

Data da última revisão: 31/01/2020

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições a evitar:	Estável sob condições de armazenagem recomendadas. Evitar calor e contato com substâncias incompatíveis. Favorece a combustão de materiais combustíveis. O contacto com produtos inflamáveis pode causar incêndios ou explosões. Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado. Fogo ou calor intenso podem causar a ruptura violenta das embalagens.
Produtos de decomposição:	Oxigênio altamente oxidante.
Reações perigosas:	Em contato com materiais orgânicos e combustíveis pode provocar fogo. Em contato com metais pode liberar gás hidrogênio. É corrosivo para papeis e roupas.
Materiais incompatíveis:	Evite o contato com materiais incompatíveis como ácidos, álcalis, metais, sais de metais pesados, sais de metal em pó, agentes redutores, materiais orgânicos e materiais inflamáveis

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Não disponível
Corrosão/Irritação da pele:	Produto é corrosivo para a pele.
Lesões oculares graves:	Produto é corrosivo para os olhos.
Sensibilidade respiratória:	Produto é irritante as vias respiratórias
Mutagenicidade:	Não disponível
Carcinogenicidade:	Não disponível
Toxicidade a reprodução e lactação:	Não disponível
Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo -exposição única:	Não disponível
Toxicidade sistêmica para órgão-alvo exposições repetidas	Não disponível
Perigo por aspiração:	Não disponível

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Não disponível
Persistência e degradabilidade:	O produto é biodegradável.
Potencial bioacumulativo:	Não disponível
Mobilidade no solo:	Não disponível

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

O descarte apropriado depende da natureza de cada descarte e deve ser feita por um empreiteiro competente e com a devida permissão.

Nome do Produto: LiMax 450

Data da última revisão: 31/01/2020

Os materiais resultantes das operações de limpeza podem ser resíduos perigosos e, portanto, submetidos às regulamentações vigentes.

O descarte do refugo feito através de empresas especializadas, deve ser registrado e comunicado as autoridades competentes.

As embalagens são em polietileno de alta densidade e podem ser recicladas como matéria-prima secundária, por empresas especializadas e autorizadas.

As embalagens para reutilização, reciclagem ou mesmo descarte devem ser lavadas e neutralizadas, para evitar riscos a terceiros.

Não dispersar as embalagens no ambiente.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

O embarcador/expedidor/remetente é responsável por assegurar que a embalagem, rotulagem e marcações estejam em conformidade com o modo de transporte selecionado.

Transporte Terrestre : ANTT - Resolução nº 5232

Nome apropriado para embarque:	PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, LÍQUIDO
Número de risco:	5.2 e 8
Número da ONU:	3109
Classe de risco:	5.2
Grupo de embalagem:	II
Descrição da classe:	Líquido oxidante-corrosivo

Transporte Hidroviário : IMDG - International Maritime Dangerous Goods

Nome apropriado para embarque:	PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, LÍQUIDO
Número de risco:	5.2 e 8
Número da ONU:	3109
Classe de risco:	5.2
Grupo de embalagem:	II
Descrição da classe:	Líquido oxidante-corrosivo

Transporte Aéreo: IATA - International Air Transport Association

Nome apropriado para embarque:	PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO F, LÍQUIDO
Número de risco:	5.2 e 8
Número da ONU:	3109
Classe de risco:	5.2
Grupo de embalagem:	II
Descrição da classe:	Líquido oxidante-corrosivo

15. REGULAMENTAÇÕES

Produto registrado na ANVISA-MS.

Ficha de emergência: Conforme ABNT N° 7503

FISPQ: Conforme ABNT N° 14725-2

Nome do Produto: LiMax 450

Data da última revisão: 31/01/2020

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

LiMax 450 é um desinfetante para lavagem de roupa hospitalar.

Esta FISPQ deve ficar ao alcance de todos que manipulam ou usam este produto, para estarem informados dos riscos específicos a que estão sujeitos.

A presente FISPQ foi redigida pelo Departamento Técnico da DETYLINE Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda, baseada no melhor de sua posse para segurança e aceitável na data de última revisão.

As informações aqui contidas se referem somente a este produto e não valem se o mesmo for usado com outros ou em transformação.

Nada aqui contido deve ser considerado como garantia.

Em cada caso é responsabilidade do usuário em determinar como essas informações devem ser aplicadas e como determinar a adaptabilidade de cada produto ao seu particular objetivo.

Embalagem: Bombonas de plástico de polietileno de alta densidade.

Para quaisquer informações complementares entrar em contato com o Departamento Técnico da

DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA

Rua Domênico Marini, 1646 – Bairro Fátima

95702 300 - Bento Gonçalves - RS

dety@dety.com.br

Telefone: (54) 3454.9800

REVISÃO Nº: 02

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 31 de janeiro de 2020.