

LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS

CHASSIS, RODAS E CAIXAS DE RODAS

Produto:

DETY 630

Detergente desincrustante e desengraxante altamente alcalino para lavagem automotiva.



DETY 800

Detergente desincrustante ácido com espuma, para remoção de sujidades inorgânicas.



Objetivos:

Limpar, desengraxar, desincrustar e remover sujeiras inorgânicas; como oxidações ferrugens e fuligens das partes metálicas do chassi, caixas de rodas e das rodas

POP:

- 1.Fazer um enxágue com lava jato no chassi, nas caixas de rodas e rodas do automóvel, para remover as sujeiras grosseiras como barro e lama.
- 2.Deixar escorrer a água de enxágue.
- 3.Preparar uma solução de Dety 630 1:30, ou 100 ml de Dety 630 para cada 3,0 litros de água.
- 4.Pulverizar em todo o chassi, caixas de rodas e rodas Dety 630 em 1:30, com auxílio de pulverizador ou gerador de espuma.
- 5.Deixar em contato por 5 minutos.
- 6.Remover o Dety 630 e as sujidades com o uso de lava jato de alta pressão.
- 7.Deixar escorrer a água de enxágue.
- 8.Preparar uma solução de Dety 800 1:30, ou 100 ml de Dety 800 para cada 3 litros de água.
- 9.Pulverizar em todo o chassi, caixa de rodas e nas rodas Dety 800 em 1:30 com auxílio de pulverizador ou gerador de espuma.
- 10.Enxaguar o Dety 800 logo após a aplicação com auxílio de lava jato de alta pressão.
- 11.Prosseguir com a lavagem da lataria.

Evitar:

Evitar que os produtos atinjam a lataria ou os vidros do automóvel.
Não deixar o Dety 880 em contato por muito tempo.

EPIs:

Luvas de PVC, botas de borracha e óculos de proteção.

Opções:

Dety 600 e Dety 600 Plus

Produto:**DETYCAR**

Shampoo automotivo desengordurante, isento de alcalinidade com ealto indice de espumação.

**Modo de Usar:**

Diluir de 0,5 a 1,0% em água, aplique com o auxílio de pistola pulverizadora ou gerador de espuma.

Objetivos:

Limpar e desengordurar a lataria, partes plásticas, vidros e borrachas, removendo sujidades e marcas de insetos sem deixar manchas ou estrias após a secagem.

POP:

- 1.Fazer um enxágue com lava jato em toda a lataria, plásticos e vidros para remover sujidades grosseiras como barro e lama.
- 2.Deixar escorrer a água de enxágue.
- 3.Preparar uma solução de DetyCar 1:100, ou 100 ml para 10 litros de solução.
- 4.Fazer uma pré lavagem pulverizando DetyCar 1:100, em todo a parte externa do automóvel, inclusive nas rodas.
- 5.Deixar em contato por 2 a 3 minutos antes do enxágue.
- 6.Remover o DetyCar e as sujidades com o uso de lava jato de alta pressão.
- 7.Deixar escorrer a água de enxágue.
- 8.Pulverizar com pulverizador ou com uso de gerador de espuma, novamente a solução de DetyCar 1:100 em todas as partes externas do automóvel.
9. Com auxilio de esponja esfregar toda a lataria, partes plásticas, vidros, borrachas, rodas e pneus com movimentos circulares.
- 10.Enxaguar a solução de DetyCar com auxílio de lava jato com alta pressão.
- 11.Secar com pano limpo também em movimentos circulares.
- 12.Prosseguir com o acabamento com cera, interno e de pneus.

Evitar:

Evitar lavar ao sol ou lavar a lataria ainda quente devido ao motor.
Não deixar o DetyCar secar sobre a lataria.

EPIs:

Luvas de PVC, botas de borracha e óculos de proteção.

Opções:

Dety 400 e Dety 430

Produto:**DETYJET**

Cera líquida para acabamento de lavagem automotiva

**Modo de Usar:**

Diluir DetyJet de 1 a 2%. (10 a 20 ml por litro de água). Pulverizar a solução com o auxílio de um spray.

Objetivos:

Dar acabamento com brilho, corrigir imperfeições, cobrir riscos, proteger a pintura e dificultar nova deposição de sujeiras, aumentando o tempo entre lavagens.

POP:

1. Para iniciar a aplicação de DetyJet, a lataria deve estar limpa e ao abrigo do sol.
2. Preparar uma solução de DetyJet 1:50, ou 20 ml de DetyJet em 1 litro de água.
3. Com auxílio de pulverizador, pulverizar uma solução de DetyJet 1:50, em pequena uma pequena área da lataria.
4. Em seguida com um pano limpo ou de microfibra espalhar a solução de Dety Jet homogeneamente sobre a superfície.
5. Com auxílio de pano limpo e seco ou flanela secar a superfície em movimentos circulares obtendo o brilho desejado.
6. Repita a operação caso o brilho não seja satisfatório.
7. Repita a aplicação em pequenas áreas até cobrir toda a lataria.

Evitar:

Evitar encerrar ao sol ou com a lataria ainda quente devido ao motor.
Evitar atingir partes plásticas escuras.

EPIs:

Luvas de PVC, botas de borracha e óculos de proteção.

LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS

VIDROS E ESPELHOS

Produto:**DETY DLL 1119**

Detergente multiuso universal com solvente para limpeza de vidros e superfícies com sujidade leve.

**Modo de Usar:**

Deve ser utilizado puro ou diluído em 50% em água. Usar com auxílio de pulverizador.

Objetivos:

Limpar e desengordurar vidros e espelhos de manchas de gorduras ou marcas de mãos e de insetos.

POP:

1. Em um pulverizador, preparar uma solução de Dety DLL 1119 a 50%, misturando 500 ml de produto com 500 ml de água.
2. Pulverizar a solução do item 1. na face externa dos vidros, iniciando pelo vidro para brisa dianteiro.
3. Enxaguar com pano de limpeza úmido.
4. Secar o vidro com pano de limpeza limpo e seco.
5. Enxaguar o pano de limpeza a cada vidro limpo.
6. Repetir itens 2., 3. 4. e 5. em todos os vidros do automóvel.
7. Depois de limpar todos os vidros externamente, repetir itens 2., 3., 4. e 5. na parte interna de todos os vidros.
8. Pulverizar a solução de Dety DLL 1119 e repetir os itens 2., 3. 4. e 5. nos espelhos retrovisores externos e interno.

Evitar:

Evitar limpar os vidros ao sol.
Evitar utilizar pano que larga fios ou fiapos.

EPIs:

Luvas de PVC, botas de borracha e óculos de proteção.

Opções:

Dety 1119 Plus e ClickBR Vidros&Azulejos

Produto:**DETY TRB 110**

Detergente desengordurante e desengraxante desenvolvido para limpeza automotiva interna de forros, painel, bancos e tapetes.

**Modo de Usar:**

Diluir de 1,0 a 10,0% em água dependendo do grau de sujidade. Sempre usar dois baldes, um com a solução do produto e outro com água limpa.

Objetivos:

Remover sujidades orgânicas como sucos, óleos, suor, marcas de mãos e dedos em forros, bancos, painel e lateral das portas.

POP:

1. Aspirar e remover as sujidades mais grosseiras como poeiras, terras, restos de alimentos, cabelos, etc.
 2. Preparar uma solução de Dety TRB 110 1:10, ou 100 ml de Dety TRB 110 para 1 litro de água.
 3. Com auxílio de pulverizador, pulverizar uma solução de Dety TRB 110 1:10 ou 100 ml de Dety TRB 110 + 900 ml de água, em todo o interior do automóvel. Pulverizar sobre assentos, forros, console, painel, carpete e revestimentos plásticos.
 4. Com auxílio de esponja esfregar todas as superfícies internas do automóvel para remover manchas de gorduras ou de alimentos.
 5. Com auxílio de pano de limpeza umido remover os resíduos de Dety TRB 110 e as sujidades removidas.
 6. Enxaguar o pano de limpeza constantemente para não transferir as sujidades removidas de uma superfície para outra.
 7. Terminada a limpeza interna, prosseguir com acabamento dos pneus.
 8. Tapetes de borracha devem ser lavados externamente com a solução de Dety TRB 110 1:10 ou com a solução de DetyCar 1:100 e auxílio de escovas. Devem ser enxaguados e secos.
- Evitar misturar com produtos clorados.

Evitar:**EPIs:**

Luvas de PVC, botas de borracha e óculos de proteção.

Produto:**DETY PNEUS**

Limpa pneus com grande capacidade de cobertura, renovando o preto natural de pneus e tapetes de borracha.

**Modo de Usar:**

Usado puro com auxílio de esponja ou pincel nas partes de borracha do veículo

Objetivos:

Devolver aos pneus e tapetes de borracha a cor preta, proporcionando aspecto original.

POP:

1. Os pneus devem estar limpos e secos.
2. Aplicar Dety Pneus com auxílio de esponja.
3. Espalhar Dety Pneus uniformemente por toda a superfície de borracha do pneu ou tapete.
4. Deixar secar naturalmente.

Evitar:

Evitar aplicar em excesso.

EPIs:

Luvas de PVC, botas de borracha e óculos de proteção.